

 **S. UFFENHEIMER S.A.**

Confianza en soluciones técnicas

Motorreductores y Reductores Industriales



 **BONFIGLIOLI**



Diseño optimizado combinado con las últimas tecnologías en materiales y sistemas de producción

Los reductores sin fin corona de la serie VF y W son clave para la industria a nivel mundial. El amplio rango de opciones de montaje, configuraciones de ejes e interfaces de montaje de motor, todas ofrecidas como standard, otorgan a esta línea de reductores una gran flexibilidad y versatilidad.

Rango de Torque

13 Nm a 7.100 Kw

Potencia

($n_1 = 1.400 \text{ min}^{-1}$)

De 0,04 Kw a 75 Kw

Reducción

7 a 10.000

Configuraciones de salida

Eje hueco con chavetero

Eje macizo saliente

Limitador de torque (opcional)

Configuraciones de entrada

Bridas normalizadas IEC para motores eléctricos

Eje macizo de entrada

Tipo	Torque Nm
VF 27	13
VF 30	24
VF 44	55
VF 49	88
W 63	190
W 75	320
W 86	440
W 110	830
VF 130	1.500
VF 150	2.000
VF 185	3.600
VF 210	5.000
VF 250	7.100

Helicoidal Serie C



- **Rango de torque:**
45 Nm a 12.000 Nm.
- **Potencias:**
($n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$)
de 0,08 Kw a 213 Kw.
- **Relaciones de transmisión:**
de 2,6 a 1.481.

Pendular Serie F



- **Rango de torque:**
de 140 Nm a 14.000 Nm
- **Potencias:**
($n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$)
de 0,17 Kw a 125 Kw.
- **Relaciones de transmisión:**
de 6,4 a 2.099.

Planetario Serie 300



- **Rango de torque:**
de 1.000 Nm a 500.000 Nm
- **Potencias:**
($n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$)
hasta 450 Kw.
- **Relaciones de transmisión:**
de 3,4 a 5.000.

Motor trifásico Serie BN



- **Potencias:**
de 0,06 Kw a 30 Kw.
- **Tamaños:**
56 A - 200 L
- **Opciones de montajes:**
Pies IMB3
Bridas IMB5 e IMB14.

Coaxial Serie AS



- **Rango de torque:**
30 Nm a 7.200 Nm.
- **Potencias:**
($n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$)
hasta 140 Kw.
- **Relaciones de transmisión:**
de 4,5 a 185.

Ortogonal Serie A



- **Rango de torque:**
de 100 Nm a 14.000 Nm
- **Potencias:**
($n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$)
de 0,22 Kw a 150 Kw.
- **Relaciones de transmisión:**
de 5,4 a 1.715.

Paralelo Serie HDP



- **Rango de torque:**
de 4.650 Nm a 75.000 Nm.
- **Relaciones de transmisión:**
de 7,1 a 500.

Motor monofásico Serie BS



- **Potencias:**
de 0,06 Kw a 1,5 Kw.
- **Tamaños:**
56 A - 90 L
- **Opciones de montajes:**
Bridas IMB5 e IMB14.

Helicoidal Serie S



- **Rango de torque:**
21 Nm a 200 Nm.
- **Potencias:**
($n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$)
de 0,12 Kw a 11,5 Kw.
- **Relaciones de transmisión:**
de 1,4 a 13,1.

Pendular Serie TA



- **Rango de torque:**
de 150 Nm a 16.000 Nm
- **Potencias:**
($n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$)
de 1,1 Kw a 156 Kw.
- **Relaciones de transmisión:**
de 5 a 31,5.

Ortogonal Serie HD0



- **Rango de torque:**
de 24.000 a 74.000 Nm
- **Relaciones de transmisión:**
de 5,6 a 400.



Servomotores y sistemas de automatización y control de movimiento.

S. UFFENHEIMER S.A.

Nuestras líneas de productos



MOVEMENT SYSTEMS

Transilon. Bandas de transporte

Extremultus. Correas planas de transmisión.



Correas y poleas para transmisión de potencia.

NSK

Rodamientos y conjuntos autocentrantes.



Motorreductores y reductores industriales.



Casa Central

Calle 117 N° 3591 • San Martín

Tel: (54-11) 4753-8005 (Rot.)

Fax ventas: 4753-5557

Fax General: 4754-1332

Suc. Córdoba

Laprida 1732

Tel: (0351) 480-2931/ 3931

Fax: (0351) 488-0648

Suc. Rosario

Alsina 824

Tel: (0341) 430-6438/ 5588

Fax: (0341) 430-4340

Suc. Tucumán

Lavalle 1415 Local 2

Tel: (0381) 424-3421

Fax: (0381) 420-1334

Suc. Mendoza

Alsina 2043

Tel/ Fax: (0261) 493-4285

Cel: (0261) 15-622-1604

Neuquén

Tel: (02941) 15-340-350

www.uffenheimer.com.ar • ventas@uffen.com.ar